

Техническая спецификация

Характеристики 5AI 90 L4-IP55-Y2 2.2/1500-IM3081

1	Мощность, кВт	2.2
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	79.3
5	$\cos\phi$	0.83
6	Ток, А	8,78/5,08
7	I_p/I_n	6.5
8	M_p/M_n	2.3
9	$M_{\max}/M_n$	2.3
10	Скорость, об/мин	1500
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6206
16	Задний подшипник	6205
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Фланец (3081)

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от
производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего
менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Лист

1

Technical drawing of the 250W motor showing three views: front, side, and a detail of the mounting flange.

- Front View:** Shows a circular motor frame with a diameter of 250 mm. The mounting flange has a diameter of 215 mm and 14 mounting holes (4 of which are for the motor). The distance between the center of the motor and the center of the mounting flange is 90 mm. The mounting flange is tilted at a 45° angle.
- Side View:** Shows the motor's profile with a total height of 360 mm. The mounting flange has a thickness of 25 mm. The motor is mounted on a base with a diameter of 180 mm. The mounting flange is secured with M8x1.25 screws.
- Detail View:** Shows a circular mounting flange with a diameter of 27 mm. It has a central hole with a diameter of 7 mm and a mounting flange with a diameter of 24 mm. The mounting flange is secured with 8 screws.

регламентированным ГОСТ размерам
уточняйте у Вашего менеджера
(могут отличаться в зависимости от
производительной площадки)

ДОЛЖНОСТЬ

